

8.3 Trafiksäkerhetsinstruktion IBAB

Innehåll

1	Syfte	2
2	Omfattning	2
3	Definitioner och förkortningar.....	2
4	Trafiksäkerhetsinstruktion.....	2
4.1	Komplement till TTJ	2
4.1.1	Termer	3
4.1.2	Modul 3 H Signaler-System H och Modul 3 M Signaler-System M	3
4.1.3	Modul 4 Dialog och ordergivning.....	3
4.1.4	Modul 6 Fara och olycka	3
4.1.5	Modul 9 H Spärrfärd-system H och 9 M spärrfärd-system M	3
4.1.6	Modul 10 Växling.....	4
4.1.7	Modul 17 Trafikledning	4
4.1.8	Modul 19 Obevakade vänddriftplatser	5
5	Ansvarig	5
6	Referensdokumentation.....	6

1 Syfte

Som infrastrukturförvaltare har Inlandsbanan AB (IBAB) krav på en säker och trygg verksamhet som ska bedrivas på ett systematiskt sätt, det finns beskrivet i vår trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) detta dokument. Dokumentet är en del av IBAB:s säkerhetsstyrningssystem.

2 Omfattning

Trafiksäkerhetsinstruktionen gäller den infrastruktur som IBAB förvaltar. Infrastrukturen finns beskriven i IBAB:s järnvägsnätbeskrivning (JNB). IBAB förvaltar sträckor med trafikeringsystem M och S.

Trafiksäkerhetsinstruktionen tilldelas all personal i säkerhetstjänst på Inlandsbanan samt till järnvägsföretagare, entreprenörer och trafikledning.

I begreppet trafikledning ingår tågledning, fjärrtågklarering och tågklarering.

Inlandsbanan AB har enligt avtal om huvudmannaskap för Inlandsbanan AB och Järnvägslagen 2004:519 det fulla ansvaret för trafikledningen på Inlandsbanan.

Inlandsbanan AB har tecknat avtal med Trafikverket gällande tågtrafikledning, körorder, kapacitetstilldelning samt dokumentationssystem för TAM 2014.

Vid all trafikledning och trafik på Inlandsbanan ska Inlandsbanans personal samt järnvägsföretagare och entreprenörer följa regler enligt Trafikverkets Trafikbestämmelser för Järnväg, TTJ, (TDOK 2015:0309). IBAB använder TTJ som grund för trafikbestämmelser på Inlandsbanan. Kompletterande trafikbestämmelser anges i detta dokument eller till dokument som hänvisas till, styrande dokument som berör järnvägsföretag som trafikerar inlandsbanan finns angivna på www.inlandsbanan.se.

3 Definitioner och förkortningar

Utöver termer och förkortningar i TTJ så anges här eventuella förkortningar.

TRI Trafiksäkerhetsinstruktion

IBAB Inlandsbanan AB

TTJ Trafikverkets Trafikbestämmelser för Järnväg

JNB Järnvägsnätbeskrivning

I varje dokument som ingår i TRI finns definitioner som berör det dokumentet.

4 Trafiksäkerhetsinstruktion

4.1 Komplement till TTJ

Nedan anges de kompletterande säkerhetsbestämmelser gällande infrastrukturförvaltare järnvägsföretagare och entreprenörer som krävs i tillämplig omfattning enligt TTJ. Rubrikerna hänvisar till moduler i TTJ.

4.1.1 Termer

I varje dokument finns beskrivning av de definitioner och förkortningar som inte är nämnda i TTJ.

4.1.2 Modul 3 H Signaler-System H och Modul 3 M Signaler-System M

IBAB har äldre signalinrättning i form av semafor som infsi. vid driftplats Moskosel. Signalbilds betydelse finns angivet i Linjebok avdelning F1 "Allmänna föreskrifter".

4.1.3 Modul 4 Dialog och ordergivning

Vid hastighetsnedsättning utan signalering ska Tågklareraren ordna påminnelse som förhindrar oavsiktlig körsignal till nedsättningssträcka enligt följande prioriteringsordning:

1. Spärra utfartssignalen.
2. Använda en påminnelse skylt i K15-låset eller på ställaren till utfartssignalen.
3. Sätta påminnelse skylt på signalredskapet.

4.1.4 Modul 6 Fara och olycka

Kompletterande bestämmelse om hantering av hjulskador och föremål på banan vid tåg och spärrfärd avsnitt 1.2 och avsnitt 1.3 Föraren eller tillsyningsmannen upptäcker ett fel på banan.

- Om hjulplatta är 40-60 mm lång eller består av en hjulringsbeläggning som är högst 1 mm hög får fordonet gå som längst till transportens destination på inlandsbanans infrastruktur och där lossas eller tömmas. Därefter får fordonet gå olastat eller tomt till en verkstad.
- Om det är kallare än -10°C får hastigheten vara högst vara högst 10 km/tim.
- Om det är varmare än -10°C krävs ingen hastighetsnedsättning, men föraren ska undvika att köra i 15-45 km/tim.
- Om hjulplattan är längre än 60 mm eller består av en hjulringsbeläggning som är högre än 1 mm får fordonet endast gå till närmaste linjeplats eller driftplats där fordonet kan växlas ur färden och ställas upp. Hastigheten får då vara högst 10 km/tim.
- Vid trafikering av Inlandsbanan där transportuppdraget även innefattar annans infrastruktur gäller dennes regler gällande hjulskador.

Kompletterande bestämmelse om när banan ska avsynas.

I följande fall ska banan avsynas utöver det som finns angivet i modul 6:

- Om ett fordon med en skada på hjulets löpyta som är längre än 60 mm eller består av en hjulringsbeläggning som är högre än 1 mm har gått på sträckan.
- Om det är kallare än -10°C och ett fordon med en skada på hjulets löpyta som är minst 40 mm eller består av en hjulringsbeläggning har gått på sträckan i högre hastighet än 10 km/h

Om föraren eller tillsyningsmannen upptäcker fel på ett spår som kräver hastighetsnedsättning ska han omedelbart kontakta tågklareraren. (Se TTJ modul 6 avsnitt 1.3)

4.1.5 Modul 9 H Spärrfärd-system H och 9 M spärrfärd-system M

Inlandsbanan AB medger att resande följer med spärrfärd vid tillfälligt researrangemang. Vid dessa tillfällen gäller följande villkor:

- Då spärrfärden framförs ska föraren befinna sig främst i spärrfärdssättet.
- Det första och sista fordonet i spärrfärdssättet ska bromsas automatiskt vid självavkoppling.
- A-skydd, L-skydd eller andra spärrfärder får inte finnas på bevakningssträckan. Spärrfärd för att undsätta en spärrfärd med resande får dock finnas.
- Spärrfärden får inte direktplaneras.
- Medgivande skall skrivas vid varje tillfälle som spärrfärd med resande skall ske. Medgivandet utfärdas av säkerhetsansvarig.
- Vid spärrfärd med resande på Inlandsbanan skall driftplats som spärrfärden startar från vara bevakad av tkl på aktuell driftplats.
- Vid spärrfärd med resande på system S (Orsa-Furudal) behöver ej driftplats Orsa vara fysiskt bevakad av tkl på driftplatsen förutsatt att spärrfärden ej kommer att trafikera normalhuvudspåret på Orsa driftplats.

4.1.6 Modul 10 Växling

Kompletterande bestämmelser om växlingens bemanning finns i **Växlingsinstruktion**.

4.1.7 Modul 17 Trafikledning

Fjärrbevakad driftplats som gränsar till system M avsnitt 3.

Brunflo, Östersund och Gällivare är fjärrbevakade driftplatser ingående i system H. De anslutande sträckorna mot Sveg, Hoting, Storuman och Arvidsjaur tillhör system M. Trafikledningen för de fjärrbevakade driftplatser som gränsar mot system M trafikleds av fjärrtågklararen i Ånge och Boden.

Inanmälan

Om driftplatsen är fjärrbevakad ska tågklararen för den fjärrbevakade driftplatsen försäkra sig om att tåg 11 har inkommit på följande sätt:

- Granska tåg-in-utrustningens indikering
- Ta emot förarens ankomstanmälan

Driftplatser i system M avsnitt 3.

Tidpunkter för när driftplatser ska vara bevakade, obevakade eller stängda anges i separat dokument "Bevakningstider på Inlandsbanan"

En driftplats på Inlandsbanan får vara stängd och bevakningen tas upp när tåget finns på bevakningssträckan om klart-anmälan har lämnats innan driftplatsen har stängts
En driftplats på Inlandsbanan får stänga när tåget har lämnat driftplatsen om in-anmälan kan erhållas när bevakningen tas upp.

Kontaktågklarare

Tågklarare för berörd sträcka på Inlandsbanan utser kontaktågklarare som utför vissa uppgifter för en stängd driftplats. (Se TTJ modul 17 punkt 1.5)

Ordergivningsplatser och ordergivningssträckor

Anges i styrande dokument *Tågklarera – ordergivningsrutiner*

Tågklararens kvittering

Driftplats	Lämnar kvitto för:	Anmärkning
Sveg	Orsa Älvho Fågelsjö Ytterhogdal Röjan Åsarna * Svenstavik	* Kvittering för Åsarna då Åsarna är obevakad vänddriftplats
Hoting	Lit Jämtlands Sikås Ulriksfors Dorotea	
Storuman	Vilhelmina Sorsele	
Arvidsjaur	Moskosel Kåbdalis Jokkmokk	

Då-klart anmälan

Inlandsbanan AB tillämpar då-klart anmälan för samtliga driftplatser. Dock får då-klart inte tillämpas vid nedanstående tillfälle:

- Pålok
- Medföljande K16 nyckel

4.1.8 Modul 19 Obevakade vänddriftplatser

Bevakningssträckan avgränsas av två bevakade driftplatser

Åsarna och Slagnäs får trafikeras som en obevakad vänddriftplats.

5 Ansvarig

Trafikchef ansvarar för dokumentets innehåll samt för att det implementeras hos de som berörs av bestämmelserna.

6 Referensdokumentation

- TDOK 2015:0309 (TTJ) Trafikverkets Trafikbestämmelser för Järnväg
- INF-0728 Bevakningstider – Driftplatser Inlandsbanan T19
- NST-0729 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)
- NST- 0478 Linjebok
- PRO-0162 Processkarta larm och beredskap
- AST-0165 K16 nyckelhantering
- AST-0196 Arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområdet
- AST-0230 Rutin vid olycka, läckage, spill vid tankanläggning/slipershantering
- AST-0231 Trafikering av system S Orsa-Furudal
- AST-0252 Specialtransporter på Inlandsbanan
- AST-0255 Växlingsinstruktion
- AST-0275 Dressin och ångtågskörning
- AST-0289 Krav på lokal kännedom
- AST-0321 Tågklarera – Ordergivningsrutiner
- AST-0455 Vilda djur och tamboskap i spårområdet
- AST-0657 Vinterberedskapsplan 2018-2019
- AST-0730 Inlandsbanans beredskapsplan gällande spårhalka