

**VAGNVIKTSTABELL FÖR DIESELLOK,  
LOKOMOTORER OCH ÅNGLOK**

Sträcka	Ton vagnvikt med lok/lokomotor littera				
	DLL (Tb)	DLL (Tc)	T43 TMX	T44 TMY TD	TMZ
Mra-Thd-Mra 5)	950	400	850	950	960
Thd-S-Thd 5)	750	200	600	700	750
S-Ös-S 5)	900	350	800	900	900
Ös-Htg-Ös 5)	900	350	750	825	900
Htg-Dta 5)	800	250	700	750	800
Dta-Htg 5)	900	300	800	900	900
Dta-Ajr-Dta 5)	800	250	700	750	800
Ajr-Jk-Ajr 5)	-	250	-	-	-
Jk-Gv-Jk 5)	700	200	500	600	700

Anmärkningar se sidan B 8.

**VAGNVIKTSTABELL FÖR DIESELLOK, LOKOMOTORER OCH ÅNGLOK**

Sträcka	Ton vagnvikt med lok/lokomotor litt				
	Z65, 67	Z66	Z70	E 2	T 21
Mra-Thd-Mra 5)	400	400	300	400	400
Thd-S-Thd 5)	240	200	175	400	400
S-Ös-S 5)	275	275	250	450	450
Ös-Htg-Ös 5)	275	275	250	400	400
Htg-Dta 5)	250	250	200	450	450
Dta-Htg 5)	300	300	250	500	500
Dta-Ajr-Dta 5)	250	250	200	450	450
Ajr-Jk-Ajr 5)	250	250 3)	250 3)	450 4)	450
Jk-Gv-Jk 5)	250	250	200	450	450

**Anmärkningar:**

- 1) Reserv
- 2) Reserv
- 3) Z66/Z70 400 ton på sträckan Ajr-Nkr.
- 4) Ej B-lok.
- 5) Vagnvikt anpassas till för tillfället rådande väderlek, lövhalka m.m.